

DUSTCATCHER RITMO L plus

Brak pyłu – czysta praca i ochrona zdrowia

Nie możemy całkowicie wyeliminować pylenia podczas załadunku produktów workowanych, możemy jednak to pylenie w znacznej mierze zredukować. Zdrowie pracowników naprawdę leży nam na sercu.

INFORMACJE/ DANE TECHNICZNE

Numer artykułu	00 61 11 77	00 61 98 34
Model	do zasobnika materiałowego	do lejka nasadowego
Wymiary pokrywy: szer. / dł.	600 mm / 448 mm	745 mm / 561 mm
Wymiary otworu: szer. / dł.	444 mm / 191 mm	238 mm / 243 mm
Ciężar pokrywy	7,9 kg	7,4 kg

Pochłaniacz pyłu: pył kategoria M - iPulse¹

Stopień filtracji > 99,9%

Zastosowanie do pyłów szkodliwych dla zdrowia o wartości granicznej² > 0,1 mg / m³

Przyłącze odkurzacza: średnica wewnętrzna 37 mm

Pobór mocy: maks. 1400 W

Pojemność zbiornika pyłu: 25 litrów

¹ Źródło: EN 60335-2-69 oraz IEC 60335-2-69, załącznik AA

² Odnośnie wartości granicznych przestrzegać odpowiednich przepisów krajowych, np. w Niemczech TRGS 900.

* nawet 80% mniej pyłu



PFT – ALWAYS AT YOUR SITE

NAJWAŻNIEJSZE ZALETY



- 1 RITMO L plus z DUSTCATCHER-em do zasobnika materiałowego
- 2 RITMO L plus z DUSTCATCHER-em do leja nasadowego
- 3 Króciec odsysający
- 4 Łatwy montaż dzięki odpowiednim mocowaniom PFT
- 5 Mocny, zintegrowany przecinak do worków
- 6 Pochłaniacz pyłu: pył kategorii M - iPulse

DUSTCATCHER do zasobnika materiałowego RITMO L plus	NR ART.	DUSTCATCHER do leja nasadowego RITMO L plus	NR ART.
■ Pochłaniacz pyłu, kategoria M - iPulse¹ 00 62 32 76 ■ Zestaw suplementów do pochłaniacza pyłu M - iPulse, składający się z: 1 rury uchwytovej, 2 rur ssących, 1 ssawy szczelinowej, 1 dyszy ssącej do pyłu 00 42 68 94 ■ Nasada zasobnika DUSTCATCHER do zasobnika materiałowego RITMO L plus 00 61 28 34		■ Pochłaniacz pyłu, kategoria M - iPulse 00 62 32 76 ■ Zestaw suplementów do pochłaniacza pyłu M - iPulse, składający się z: 1 rury uchwytovej, 2 rur ssących, 1 ssawy szczelinowej, 1 dyszy ssącej do pyłu 00 42 68 94 ■ Nasada zasobnika DUSTCATCHER do leja nasadowego RITMO L plus 00 61 98 35	

¹ Źródło: EN 60335-2-69 oraz IEC 60335-2-69, załącznik AA

Gwarancja serwisowa PTF

Bliski kontakt z klientem, wiedza techniczna i rzetelna obsługa. To dewiza marki PFT, a centra dystrybucyjne i serwisowe na całym świecie dbają sprościć tym wymaganiom przez kolejne dziesiątki lat.



Kliknij. Odkryj. Sprawdź.

www.pft.net/dustcatcher
www.youtube.com/knaufpft

Pobierz teraz! Aplikacja: PFT - Plastering Technology

Knauf PFT GmbH & Co. KG

Einersheimer Str. 53 · 97346 Iphofen

Infolinia techniczna +49 9323 31-1818

Telefon +49 9323 31-760

Faks +49 9323 31-770

info@pft.net www.pft.net

Wszelkie prawa i zmiany techniczne zastrzeżone. Gwarancja obejmuje wyłącznie prawidłową konstrukcję naszych maszyn. Informacje dotyczące zużycia, ilości i wykonania oraz parametry techniczne określono na podstawie doświadczenia i mogą się one różnić zależnie od warunków eksploatacji. Ponadto zawsze obowiązują zalecenia producentów odpowiednich materiałów. Modyfikacje, przedruki i odwarzanie fotomechaniczne – również fragmentów – wymaga uzyskania zgody spółki Knauf PFT GmbH & Co. KG.

DUSTCATCHER RITMO L plus – PL/07.19/PFT